

Herbert Zwölfer GmbH

Hermann-Mark-Gasse 9

A - 1100 Wien

+43 1 5810808

+43 1 5810808 22

buero@zwoelfer.at

www.zwoelfer.at



Dämpfungssockel XS

... aus recycelten SBR-kautschukultrafeinem Granulat, das mit Polyurethan gebunden ist, optimiert für die Notwendigkeit, Vibrationen für eine lange Lebensdauer zu reduzieren, sowie eine sofortige Ableitung von Regenwasser zu ermöglichen.

Die Dämpfungssockel werden mit Schrauben (2x) zur schnellen und effektiven Befestigung an das speziell entworfene Aluminiumprofil (21x15) ausgestattet. Für ein besseres Handling sind die Sockel paarweise inklusive Schrauben (4x) zusammengeschnürt.

Beschr.	Best.-Nr.	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht * (kg)	Max. Last * (kg)
250mm	ZB6100	250	130	95	1,5	100
400mm	ZB6101	400	130	95	2,5	200
600mm	ZB6102	600	130	95	3,9	250
1200mm	ZB6103	1200	130	95	7,6	300

* der Wert bezieht sich jeweils auf ein Stück Dämpfungssockel (inkl. 2 Schrauben)

