

# Technisches Datenblatt

## DrainKleen® one shot

### Kondensat-Abflussfrei



#### Besondere Merkmale



- Schwerer als Wasser

DrainKleen® zur schnellen Beseitigung von Blockaden im Abfluss der Kondensatwanne durch Verschmutzungen wie Schlamm-, Kalk- und Rostablagerungen. DrainKleen® ist schwerer als Wasser und sinkt dadurch schnell zur Blockade. Effektiv auch bei Systemen mit U-Siphon.

#### TECHNISCHE DATEN

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Produktname                     | DrainKleen® one shot                         |
| Produktnummer                   | S010106D                                     |
| Verpackungseinheit              | 12x250 ml                                    |
| Abmessungen (LxHxT cm)          | 22,5x18 x20,5                                |
| Liefergewicht (kg)              | 4,60   |
| Liefervolumen (m <sup>3</sup> ) | 0,0112                                       |
| Verschmutzung                   | Organische Blockaden, Rostablagerungen, Kalk |

## Gebrauchsanweisung



DrainKleen® one shot ist für Systeme mit Kondensatpumpe ausgelegt.

Überschüssiges Wasser aus der Kondensatwanne ablaufen lassen. Nach Möglichkeit Ableitung ebenfalls entleeren. DrainKleen® one shot langsam in die Kondensatwanne und den Abfluss gießen. DrainKleen® one shot für fünf Minuten in Kondensatwanne und Abfluss belassen, dann zwei bis drei Minuten lang mit sauberem Wasser nachspülen. Vorgang wiederholen, bis die Blockade entfernt ist.

DrainKleen® one shot ist sicher zur Anwendung bei fast allen Metall-, Beton- und Plastikoberflächen dank eines speziellen Hemmstoff. Um künftige Blockaden zu vermeiden, empfiehlt sich die Verwendung von DrainKleen® one shot als fester Bestandteil eines regelmäßigen Wartungsprogramms.

Zur Reduzierung der Gefahr einer mikrobiellen Schlammansammlung, empfiehlt sich die Verwendung von StayClean™ Tabs oder StayClean™ Strips.



**DrainKleen® one shot**  
**UN1760**  
**Gefahr**  
 Enthält Schwefelsäure

H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P264: Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. P280:Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P301+310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P303+361+353: BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich. Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung.

Von Aspen Pumps und anderen führenden Herstellern von Kondensatpumpen empfohlen

