




Spannungswahl
115 V / 230 V

Funkensicher!
– 5 m fest verdrahtetes
Kabel



UL-gelisteter Ein-
und Ausschalter

Spannungswahl
115 V / 230 V

XTR-PRO DV A2L KÄLTEMITTELABSAUGSTATION MIT ZWEI SPANNUNGEN

- Geeignet für R32, R1234YF & Standard-Kältemittel
- Funkensichere Konstruktion: 5 m fest verdrahtetes kabel
- Spannungswahl – 115 V* / 230 V.
- Integrierter Schutzschalter
- Die X-Connect-Technologie schützt vor falscher Spannung



Art.-Nr. Best.-Nr.	JAV-1061 ZW2002
Geeignet für	R32, R1234YF, HFC/HCFC/CFC/ Standard-Kältemittel

* 115-V-Kabel nicht enthalten, auf Anfrage erhältlich.



Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.

KENNDATEN

Push/Pull	300 kg/h
Dampf	15 kg/h
Flüssigkeit	90 kg/h
Spannung	115 V / 230 V
Motor	0,37 kW
Hochdruckschutz	35 bar
Kompressor	ölfrei
Gewicht	12 kg
Abmessungen	420 x 290 x 420 mm