



Regelventile mit Vierteldrehung für schnelleren Betrieb und stärkeren Kältemittelfluss

Alle Monteurhilfen von JAVAC sind nach EN-837-T3, der Druckgeräterichtlinie, und für die Bedürfnisse von Ingenieuren konzipiert. Widerstandsfähig und einfache Handhabung mit 80 mm Messköpfen, entweder mit zweifach versiegeltem Kolben oder mechanischen Ventilen mit einer 1/4-Drehung. Die Versiegelungen bestehen aus langlebigem Teflon und alle Monteurhilfen verfügen über größere Durchmesser für maximalen Durchfluss. Monteurhilfen-Sets beinhalten standardmäßig Schläuche von Continental®.



- Regelventile mit Vierteldrehung für schnellen Betrieb und erhöhten Kältemittelfluss (EL75172 | ZW6001, EL84372 | ZW6008, EL86372 | ZW6002, EL75700 | ZW6004)
- Kolbenventile für eine perfekte Abdichtung (EL64372 | ZW6009, EL66300 | ZW6006, EL66372 | ZW6003, EL74300 | ZW6011, EL74400 | ZW6005, EL74400 | ZW6005)
- Gehäuse aus geschmiedetem Aluminium – leicht und langlebig
- Komplett mit 3 x 72" (182,88 cm) 1/4"-5/16" Schläuche Continental rot/gelb/blau
- 80 mm Messköpfe mit Gummischutzeinfassung
- Langlebige Gummidichtungen
- Robuster Transportkoffer mit lasergeschnittenem Schaumstoffschutz



R410A / R32 MONTEURHILFEN

Produkte	Schauglas	Schlauch	Gehäuse	Art.-Nr. Best.-Nr.
4 Wege, R410A / R32	✓	✓	✓	EL75172 ZW6001
2 Wege, R410A / R32	✓	✓	✓	EL86372 ZW6002
2 Wege, R410A / R32	–	✓	✓	EL66372 ZW6003
4 Wege, R410A / R32	✓	–	–	EL75700 ZW6004
2 Wege, R410A / R32	✓	–	–	EL74400 ZW6005
2 Wege, R410A / R32	–	–	–	EL66300 ZW6006



Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.