

Kabelbinder

Einfache Befestigung, hervorragend für die Verlegung von Rohrsträngen.



Schiene



Gewindestange







Wand

HAUPTMERKMALE

- Schnell zu befestigen, leicht und wiederverwendbar
- Perfekt für die Verlegung von Rohrsträngen
- Große Breite zum Schutz der Rohrisolierung
- Hitzebeständig bis 70 °C
- Erhältlich in 4 Längen
- Erhältlich in weiß

KENNDATEN	
Material	LDPE
Max. Temperatur	70 °C
Max. Abstand zwischen den Halterungen	1,2 m

OPTIONEN			
Beschreibung	Abmessungen	Art.-Nr. Best.-Nr.	Menge
T250 weiß	250 x 20 mm	B6411 ZZ1098	10
T300 weiß	300 x 20 mm	B6412 ZZ1100	10
T350 weiß	350 x 20 mm	B6413 ZZ1102	10
T400 weiß	400 x 20 mm	B6414 ZZ1104	10
T250 schwarz	250 x 20 mm	B6551 ZZ1099	10
T300 schwarz	300 x 20 mm	B6552 ZZ1101	10
T350 schwarz	350 x 20 mm	B6553 ZZ1103	10
T400 schwarz	400 x 20 mm	B6554 ZZ1105	10



Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.