

Säureneutralisator



HAUPTMERKMALE

- Zur Behandlung von aggressivem Kondensat aus Brennwertkesseln
- Für Haushaltskessel bis 45 kW
- Für den Einbau in Kondensatablaufleitungen mit 22 mm Durchmesser bei Haushaltskesselanlagen
- Umweltfreundlich; keine Chemikalien
- Aktiver Inhalt ausreichend für 1 Jahr* (Erinnerungsaufkleber für den Kessel wird mitgeliefert)
- Enthält natürlich vorkommendes Calciumkarbonat (Kalkstein)
- Die Druckverschraubungen erlauben eine wasserdichte Versiegelung und einen einfachen Austausch

Art.-Nr. | Best.-Nr.

FP1021 | ZZ6032

KENNDATEN

Max. Wasserstrom	1 Liter/Minute
Max. Druck	2 bar (70 psi)
Durchmesser	Max. ø 41,5 mm
Länge	260 mm
Gewicht des Inhalts	150 g
Gesamtgewicht	250 g
Max. Temp.	80 °C

* Typische Nutzungsdauer bei Haushaltskesselanlagen bis 45 kW. Die Nutzungsdauer hängt vom Wirkungsgrad des Kessels ab (Kondensatmenge und pH-Wert).